

**GROUPE #001 - Entrée principale extérieure**

|   |                   |                         |          |     |
|---|-------------------|-------------------------|----------|-----|
| 4 | charnières        | AB850 4 1/2 X 4 1/2 NRP | 630      | HA  |
| 1 | barre-panique     | CD 98L x 996L-BE x 1439 | 626, 628 | VD  |
| 1 | cylindre          | 1E-72 L/C               | 626      | BE  |
| 1 | ferme-porte       | 4040 XP EDA             | 689      | LCN |
| 1 | plaque de montage | 4040 18PA               | 689      | LCN |
| 1 | bras d'arrêt      | 100S                    | 630      | GJ  |

**PRÉCISIONS :**

Confirmer le nombre de charnières selon la dimension de la porte.

Seuil et coupe-froid par le manufacturier des cadres et des portes en aluminium.

**GROUPE #002 - Entrée principale extérieure avec ouvre-porte**

|   |                         |                         |          |         |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 4 | charnières              | AB850 4 1/2 X 4 1/2 NRP | 630      | HA      |
| 1 | barre-panique           | CD LX 98L x 996L x 1439 | 626, 628 | VD      |
| 1 | cylindre                | 1E-72 L/C               | 626      | BE      |
| 1 | cylindre                | 1E-74 L/C               | 626      | BE      |
| 1 | ouvre-porte automatique | Magic-Force             | ANCLR    | Stanley |
| 1 | relais                  | BR3                     |          | BEA     |
| 1 | détecteur               | SuperScan               | Noir     | BEA     |
| 1 | relais                  | LE21                    |          | BEA     |
| 1 | bras d'arrêt            | 100S                    | 630      | GJ      |
| 2 | transferts de courant   | *EPT 10                 | 689      | VD      |
| 1 | bouton-poussoir         | CM-9700C ou CM-9710C    | 630      | CAM     |

**PRÉCISIONS :**

Confirmer le nombre de charnières selon la dimension de la porte.

Seuil et coupe-froid par le manufacturier des cadres et des portes en aluminium.

\*Le deuxième transfert de courant servira à raccorder le détecteur SuperScan.

**Fonctionnement :**

Lorsque la panique est encliquetée, les boutons-poussoirs sont actifs.

Lorsque la panique est desencliquetée, les boutons-poussoirs sont inactifs.

**GROUPE #003 - Vestibule**

|   |                        |                                       |          |     |
|---|------------------------|---------------------------------------|----------|-----|
| 1 | charnière continue     | 780-111HD x EPT/PREP x H.R.           | CLR      | HA  |
| 1 | barre-panique          | QEL LX 98L x 996L-BE                  | 626, 628 | VD  |
| 1 | ferme-porte            | 4040 XP EDA                           | 689      | LCN |
| 1 | plaque de montage      | 4040 18PA                             | 689      | LCN |
| 1 | bras d'arrêt           | 100S                                  | 630      | GJ  |
| 1 | transfert de courant   | EPT 10                                | 689      | VD  |
| 1 | boîtier d'alimentation | PS914 x 2RS                           |          | VD  |
| 1 | avertisseur sonore     | Par intégrateur de l'Université Laval |          |     |
| 1 | surveillance de porte  | Par intégrateur de l'Université Laval |          |     |



1 lecteur de cartes Par intégrateur de l'Université Laval

**PRÉCISION :**

Coordonner le contrôle d'accès avec le Service de sécurité et prévention (SSP).

**GROUPE #004 - Vestibule avec ouvre-porte**

|   |                         |                                       |          |         |
|---|-------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| 1 | charnière continue      | 780-111HD x EPT/PREP x H.R.           | CLR      | HA      |
| 1 | barre-panique           | QEL LX 98L x 996L                     | 626, 628 | VD      |
| 1 | cylindre                | 1E-72 L/C                             | 626      | BE      |
| 1 | ouvre-porte automatique | Magic-Force                           | ANCLR    | Stanley |
| 1 | relais                  | BR3                                   |          | BEA     |
| 1 | détecteur               | SuperScan                             | Noir     | BEA     |
| 1 | relais                  | LE21                                  |          | BEA     |
| 1 | bras d'arrêt            | 100S                                  | 630      | GJ      |
| 1 | transfert de courant    | EPT 10                                | 689      | VD      |
| 1 | boîtier d'alimentation  | PS-914 x 2RS                          |          | VD      |
| 2 | boutons-poussoirs       | CM-9700C ou CM-9710C                  | 630      | CAM     |
| 1 | avertisseur sonore      | Par intégrateur de l'Université Laval |          |         |
| 1 | surveillance de porte   | Par intégrateur de l'Université Laval |          |         |
| 1 | lecteur de cartes       | Par intégrateur de l'Université Laval |          |         |

**PRÉCISION :**

Coordonner le contrôle d'accès avec le Service de sécurité et prévention (SSP).

**GROUPE #005 - Cage d'escaliers simple**

|   |                          |                           |      |     |
|---|--------------------------|---------------------------|------|-----|
| 1 | charnière continue       | 780-224HD x H.R.          | CLR  | HA  |
| 1 | barre-panique            | 98L-F x 996L              | 626  | VD  |
| 1 | cylindre                 | 1E-72 L/C                 | 626  | BE  |
| 1 | ferme-porte              | 4040 XP EDA               | 689  | LCN |
| 1 | plaque de montage        | 4040 18PA                 | 689  | LCN |
| 1 | plaque de protection     | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630  | HA  |
| 1 | bras d'arrêt             | 100S                      | 630  | GJ  |
| 1 | coupe-fumée              | CF-14 x périmètre         | Noir | UN  |
| 1 | bas de porte automatique | 320V x L.R.               | ANOD | UN  |

**PRÉCISION :**

Si requis, remplacer le bras d'arrêt par un butoir 236W.

**GROUPE #006 - Porte périmètre extérieure avec 3-15 sortie seulement**

|   |                      |                            |     |     |
|---|----------------------|----------------------------|-----|-----|
| 4 | charnières           | AB850 4 ½ X 4 NRP          | 630 | HA  |
| 1 | barre-panique        | CX 98EO                    | 628 | V-D |
| 1 | cylindre             | 1E-74 L/C                  | 626 | BE  |
| 1 | ferme-porte          | 4040 XP EDA                | 689 | LCN |
| 1 | plaque de montage    | 4040 18PA                  | 689 | LCN |
| 1 | plaque de protection | 190S 10 » x L.R. x adhésif | 630 | HA  |
| 1 | bras d'arrêt         | 100S                       | 630 | GJ  |

|   |                        |                                       |      |    |
|---|------------------------|---------------------------------------|------|----|
| 1 | boîtier d'alimentation | PS-914                                |      | VD |
| 1 | surveillance de porte  | Par intégrateur de l'Université Laval | CLR  |    |
| 1 | coupe-froid            | 17S x périmètre                       | ANOD | HA |
| 1 | rejet d'eau            | 717S x L.R.                           | ANOD | HA |
| 1 | astragale              | 718S V x L.R.                         | ANOD | HA |
| 1 | coupe-bise             | D480-TP x L.R.                        | ANOD | UN |
| 1 | seuil                  | AB_ ABBT x AB_ x L.R.                 | ANOD | UN |
| 1 | seuil (butée)          | AB2V x L.R.                           | ANOD | UN |

**PRÉCISION :**

Installer le support du ferme-porte et la gâche de la panique sur le coupe-froid. Ne pas couper le coupe-froid.

**GRUPE #007 - Portes doubles cage d'escaliers**

|   |                            |                           |      |     |
|---|----------------------------|---------------------------|------|-----|
| 2 | charnières continues       | 780-224HD x H.R.          | CLR  | HA  |
| 2 | barre-paniques             | 9847L-F x 996L LBR        | 626  | VD  |
| 2 | cylindres à noyau amovible | À coordonner              | 626  |     |
| 2 | ferme-porte                | 4040 XP EDA               | 689  | LCN |
| 2 | plaques de protection      | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630  | HA  |
| 2 | butoirs muraux             | 236W                      | 626  | HA  |
| 2 | coupe-fumée                | CF-14 x périmètre         | Noir | UN  |
| 2 | bas de porte automatique   | 320V x L.R.               | ANOD | UN  |

**PRÉCISION :**

Type de cylindre et chemin de clé à coordonner avec le Service de la serrurerie.

**GRUPE #008 - Portes doubles : cage d'escaliers avec des retenues magnétiques**

|   |                            |                           |      |     |
|---|----------------------------|---------------------------|------|-----|
| 2 | charnières continues       | 780-224HD x H.R.          | CLR  | HA  |
| 2 | barre-paniques             | 9847L-F x 996L LBR        | 626  | VD  |
| 2 | cylindres à noyau amovible | À coordonner              | 626  |     |
| 2 | retenues murales           | SEM 7840 120VAC           | 689  | LCN |
| 2 | ferme-porte                | 4040 XP REG W/PA          | 689  | LCN |
| 2 | plaques de protection      | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630  | HA  |
| 2 | coupe-fumée                | CF-14 x périmètre         | Noir | UN  |
| 2 | bas de porte automatiques  | 320V x L.R.               | ANOD | UN  |

**GRUPE #009 - Portes doubles : cage d'escaliers avec des bras arrêts**

|   |                            |                           |      |     |
|---|----------------------------|---------------------------|------|-----|
| 2 | charnières continues       | 780-224HD x H.R.          | CLR  | HA  |
| 2 | barre-paniques             | 9847L-F x 996L LBR        | 626  | VD  |
| 2 | cylindres à noyau amovible | À coordonner              | 626  |     |
| 2 | ferme-porte                | 4040 XP EDA               | 689  | LCN |
| 2 | plaques de montage         | 4040 18PA                 | 689  | LCN |
| 2 | plaques de protection      | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630  | HA  |
| 2 | bras d'arrêt               | 100S                      | 630  | GJ  |
| 2 | coupe-fumée                | CF-14 x périmètre         | Noir | UN  |
| 2 | bas de porte automatiques  | 320V x L.R.               | ANOD | UN  |

**GROUPE #010 - Porte périmètre extérieure 3-15 sec. (entrée)**

|   |                        |                                       |          |     |
|---|------------------------|---------------------------------------|----------|-----|
| 4 | charnières             | AB850 4 1/2 X 4 NRP                   | 630      | HA  |
| 1 | barre-panique          | CX 98L x 996L-BE                      | 626, 628 | VD  |
| 1 | cyindre                | 1E-74 L/C                             | 626      | BE  |
| 1 | ferme-porte            | 4040 XP EDA                           | 689      | LCN |
| 1 | plaque de montage      | 4040 18PA                             | 689      | LCN |
| 1 | plaque de protection   | 190S 10" x L.R. x adhésif             | 630      | HA  |
| 1 | bras d'arrêt           | 100S                                  | 630      | GJ  |
| 1 | transfert de courant   | EPT 10                                | 689      | VD  |
| 1 | boîtier d'alimentation | PS914                                 |          | VD  |
| 1 | surveillance de porte  | Par intégrateur de l'Université Laval |          |     |
| 1 | coupe-froid            | 17S x périmètre                       | ANOD     | Un  |
| 1 | rejet d'eau            | 717S x L.R.                           | ANOD     | HA  |
| 1 | astragale              | 718S V x L.R.                         | ANOD     | HA  |
| 1 | coupe-bise             | D480-TP x L.R.                        | ANOD     | UN  |
| 1 | seuil                  | AB_ ABBT x AB_ x L.R.                 | ANOD     | UN  |
| 1 | seuil (butée)          | AB2V x L.R.                           | ANOD     | UN  |

**PRÉCISION :**

Installer le support du ferme-porte et la gâche de la panique sur le coupe-froid. Ne pas couper le coupe-froid.

**GROUPE #011 - Salle mécanique/électrique**

|   |                             |                           |      |      |
|---|-----------------------------|---------------------------|------|------|
| 3 | charnières                  | AB700 4 1/2 X 4 NRP       | 626  | HA   |
| 1 | serrure                     | ND96BD RHO                | 626  | SCHL |
| 1 | noyau                       | 1C7H1                     | 626  | Best |
| 1 | ferme-porte                 | 4040 XP REG W/PA          | 689  | LCN  |
| 1 | plaque de protection        | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630  | HA   |
| 1 | butoir mural ou au plancher | 236W ou 242F              | 626  | HA   |
| 1 | coupe-fumée                 | CF-14 x périmètre         | Noir | UN   |
| 1 | bas de porte automatique    | 320V x L.R.               | ANOD | UN   |

**GROUPE #011.1 - Salle de télécommunications**

|   |                             |                                  |      |      |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------|------|
| 3 | charnières                  | AB700 4 1/2 X 4 NRP              | 626  | HA   |
| 1 | serrure                     | ND96BD RHO                       | 626  | SCHL |
| 1 | noyau                       | 1C7H1                            | 626  | Best |
| 1 | ferme-porte                 | Série 1460                       | 689  | LCN  |
| 1 | butoir mural ou au plancher | 236W ou 242F (si requis)         | 626  | HA   |
| 1 | coupe-fumée                 | CF-14 x périmètre                | Noir | UN   |
| 1 | ensemble coupe-son          | 1800B x périmètre                | ANOD | UN   |
| 1 | bas de porte automatique    | 50MHD-B + embout de nylon x L.R. | ANOD | UN   |

**PRÉCISION :**

L'ensemble coupe-son doit être installé avec des joints en onglets (45 degrés) et fixé en continu sur la butée du cadre d'acier.

**GROUPE #012 - Salle mécanique/électrique double**

|   |                                  |                           |      |      |
|---|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| 6 | charnières                       | AB700 4 1/2 X 4 NRP       | 626  | HA   |
| 1 | verrou mortaisé (haut seulement) | 282D 12"                  | 626  | HA   |
| 1 | serrure                          | ND96BD RHO 14-042         | 626  | SCHL |
| 1 | noyau                            | 1C7H1                     | 626  | Best |
| 1 | ferme-porte                      | 4040 XP REG W/PA          | 689  | LCN  |
| 2 | plaques de protection            | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630  | HA   |
| 2 | butoirs muraux ou au plancher    | 236W ou 242F              | 626  | HA   |
| 1 | coupe-fumée                      | CF-14 x périmètre         | Noir | UN   |
| 1 | astragale                        | A4x H.R.                  | ANOD | UN   |
| 2 | bas de porte automatiques        | 320V x L.R.               | ANOD | UN   |

**GROUPE #013 - Dépôt**

|   |                             |                           |     |      |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----|------|
| 1 | charnière continue          | 780-041HD x H.R.          | CLR | HA   |
| 1 | serrure                     | ND96LD RHO                | 626 | SCHL |
| 1 | cylindre                    | À coordonner              | 626 |      |
| 1 | plaque de protection        | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630 | HA   |
| 1 | butoir mural ou au plancher | 236W ou 242F              | 626 | HA   |

**GROUPE #014 - Dépôt coupe-feu**

|   |                             |                           |      |      |
|---|-----------------------------|---------------------------|------|------|
| 1 | charnière continue          | 780-041HD x H.R.          | CLR  | HA   |
| 1 | serrure                     | ND96LD RHO                | 626  | SCHL |
| 1 | cylindre                    | À coordonner              | 626  |      |
| 1 | ferme-porte                 | 4040 XP REG W/PA          | 689  | LCN  |
| 1 | plaque de protection        | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630  | HA   |
| 1 | butoir mural ou au plancher | 236W ou 242F              | 626  | HA   |
| 1 | coupe-fumée                 | CF-14 x périmètre         | Noir | UN   |
| 1 | bas de porte automatique    | 320V x L.R.               | ANOD | UN   |

**GROUPE #015 - Classe**

|   |                             |                     |     |      |
|---|-----------------------------|---------------------|-----|------|
| 3 | charnières                  | AB700 4 1/2 X 4 NRP | 626 | HA   |
| 1 | serrure                     | ND91LD RHO          | 626 | SCHL |
| 1 | cylindre                    | À coordonner        | 626 |      |
| 1 | butoir mural ou au plancher | 236W ou 242F        | 626 | HA   |

**PRÉCISION :**

Dans le cas d'une porte avec barre-panique sans DRF (degré de résistance au feu) et selon la norme de L'Université Laval sur le confinement des classes, installer une barre-panique de type CD-98L-NL.

CD: Cylindre dogging avec l'option tourniquet ou avec un cylindre à clé.

NL: Toujours barré, mais avec le CD ça permet de maintenir la porte débarrée.

Si une porte est requise avec un DRF, on doit spécifier une barre-panique de type 98L-F. La porte doit toujours être fermée et clenchée.

**GROUPE #016 - Bureau**

|   |                             |                     |     |      |
|---|-----------------------------|---------------------|-----|------|
| 3 | charnières                  | AB700 4 1/2 X 4 NRP | 626 | HA   |
| 1 | serrure                     | ND91LD RHO          | 626 | SCHL |
| 1 | cyindre                     | À coordonner        | 626 |      |
| 1 | butoir mural ou au plancher | 236W ou 242F        | 626 | HA   |

**GROUPE #017 - Classe avec bras d'arrêt**

|   |              |                     |     |      |
|---|--------------|---------------------|-----|------|
| 3 | charnières   | AB700 4 1/2 X 4 NRP | 626 | HA   |
| 1 | serrure      | ND91LD RHO          | 626 | SCHL |
| 2 | cyindres     | À coordonner        | 626 |      |
| 1 | bras d'arrêt | 100S                | 630 | GJ   |

**GROUPE #018 - Bureau avec bras d'arrêt**

|   |              |                     |     |      |
|---|--------------|---------------------|-----|------|
| 3 | charnières   | AB700 4 1/2 X 4 NRP | 626 | HA   |
| 1 | serrure      | ND91LD RHO          | 626 | SCHL |
| 1 | cyindre      | À coordonner        | 626 |      |
| 1 | bras d'arrêt | 10S                 | 630 | GJ   |

**GROUPE #019 - Dépôt double**

|   |                               |                           |     |      |
|---|-------------------------------|---------------------------|-----|------|
| 2 | charnières continues          | 780-041HD x H.R.          | CLR | HA   |
| 2 | verrous de surface            | 276D 12"                  | 626 | HA   |
| 1 | serrure                       | ND96LD RHO                | 626 | SCHL |
| 1 | cyindre                       | À coordonner              | 626 |      |
| 2 | ferme-portes                  | 4040 XP REG W/PA          | 689 | LCN  |
| 2 | plaques de protection         | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630 | HA   |
| 2 | butoirs muraux ou au plancher | 236W ou 242F              | 626 | HA   |

**GROUPE #020 - Dépôt double coupe-feu**

|   |                               |                   |      |      |
|---|-------------------------------|-------------------|------|------|
| 2 | charnières continues          | 780-041HD x H.R.  | CLR  | HA   |
| 2 | verrous de surface            | 276D 12"          | 626  | HA   |
| 1 | serrure                       | ND96LD RHO 14-028 | 626  | SCHL |
| 1 | cyindre                       | À coordonner      | 626  |      |
| 2 | ferme-portes                  | 4040 XP REG W/PA  | 689  | LCN  |
| 2 | butoirs muraux ou au plancher | 236W ou 242F      | 626  | HA   |
| 1 | astragale                     | 837S S x H.R.     | ANOD | HA   |
| 1 | coupe-fumée                   | CF-14 x périmètre | Noir | UN   |
| 2 | bas de porte                  | D480-1x L.R.      | ANOD | UN   |

**GROUPE #021 - Dépôt double avec bras d'arrêt**

|   |                      |                  |     |      |
|---|----------------------|------------------|-----|------|
| 2 | charnières continues | 780-041HD x H.R. | CLR | HA   |
| 2 | verrous de surface   | 276D 12"         | 626 | HA   |
| 1 | serrure              | ND96LD RHO       | 626 | SCHL |
| 1 | cyindre              | À coordonner     | 626 |      |



|   |                       |                      |     |     |
|---|-----------------------|----------------------|-----|-----|
| 1 | plaque de montage     | 4040 18PA            | 689 | LCN |
| 1 | ferme-porte           | 4040 XP REG W/PA     | 689 | LCN |
| 2 | plaques de protection | 190S 10" x L.R. x SA | 630 | HA  |
| 2 | bras d'arrêt          | 100S                 | 630 | GJ  |

**GROUPE #022 - Dépôt double coupe-feu avec bras d'arrêt**

|   |                           |                           |      |      |
|---|---------------------------|---------------------------|------|------|
| 2 | charnières continues      | 780-041HD x H.R.          | CLR  | HA   |
| 2 | verrous de surface        | 276D 12"                  | 626  | HA   |
| 1 | serrure                   | ND96LD RHO 14-028         | 626  | SCHL |
| 1 | cylindre                  | À coordonner              | 626  |      |
| 1 | plaque de montage         | 4040 18PA                 | 689  | LCN  |
| 1 | ferme-porte               | 4040 XP REG W/PA          | 689  | LCN  |
| 2 | plaques de protection     | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630  | HA   |
| 2 | bras d'arrêt              | 100S                      | 630  | GJ   |
| 1 | astragale                 | 100A x H.R.               | ANOD | UN   |
| 1 | coupe-fumée               | CF-14 x périmètre         | Noir | UN   |
| 2 | bas de porte automatiques | 320V x L.R.               | ANOD | UN   |

**GROUPE #023 - Toilette commune**

|   |                           |                           |     |      |
|---|---------------------------|---------------------------|-----|------|
| 1 | charnière continue        | 780-224HD x H.R.          | CLR | HA   |
| 1 | serrure morte             | L464L                     | 626 | SCHL |
| 1 | cylindre à noyau amovible | À coordonner              | 626 |      |
| 1 | plaque à pousser          | A30S 8 X 16 x adhésif     | 630 | HA   |
| 1 | poignée à tirer           | 34J 4 X 16                | 630 | HA   |
| 1 | ferme-porte               | 4040 XP REG W/PA          | 689 | LCN  |
| 1 | plaque de protection      | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630 | HA   |
| 1 | butoir mural              | 236W                      | 626 | HA   |

**GROUPE #024 - Toilette simple**

|   |                          |                     |      |      |
|---|--------------------------|---------------------|------|------|
| 3 | charnières               | AB700 4 1/2 X 4 NRP | 626  | HA   |
| 1 | serrure                  | ND40S RHO           | 626  | SCHL |
| 1 | butoir mural             | 236W                | GREY | HA   |
| 1 | coupe-froid              | 17S x périmètre     | ANOD | UN   |
| 1 | bas de porte automatique | 320V x L.R.         | ANOD | UN   |

**GROUPE #025 - Salle de réunion**

|   |                          |                     |      |      |
|---|--------------------------|---------------------|------|------|
| 3 | charnières               | AB700 4 1/2 X 4 NRP | 626  | HA   |
| 1 | serrure                  | ND91LD RHO          | 626  | SCHL |
| 1 | cylindre                 | À coordonner        | 626  | SCHL |
| 1 | butoir mural             | 236W                | GREY | HA   |
| 1 | coupe-froid              | 17S x périmètre     | ANOD | UN   |
| 1 | bas de porte automatique | 320V x L.R.         | ANOD | UN   |

**GROUPE #026 - Porte coulissante simple en surface**

|   |                     |              |     |     |
|---|---------------------|--------------|-----|-----|
| 2 | poignées encastrées | C90B         | 626 | HA  |
| 1 | guide encastré      | C-914 x L.R. |     | KNC |
| 1 | rail                | C-108 x L.R. |     | KNC |
| 2 | chariots            | C-994        |     | KNC |
| 1 | guide               | CSM-913-xxx  |     | KNC |
| 1 | cache-rail          | C-110 x L.R. | CA  | KNC |
| 2 | embouts             | C-100        |     | KCN |
| 2 | butoirs             | CAS-2        |     | KNC |

**GROUPE #027 - Porte coulissante double en surface**

|   |                     |   |     |     |
|---|---------------------|---|-----|-----|
| 4 | poignées encastrées | C90B  | 626 | HA  |
| 2 | guides encastrés    | C-914 x L.R.                                |     | KNC |
| 1 | rail                | C-108 x L.R.                                |     | KNC |
| 4 | chariots            | C-994                                       |     | KNC |
| 2 | guides              | CSM-913-xxx                                 |     | KNC |
| 1 | cache-rail          | C-110 x L.R.                                | CA  | KNC |
| 2 | embouts             | C-100                                       |     | KCN |
| 2 | butoirs             | CAS-2 (installation aux extrémités du rail) |     | KNC |
| 2 | butoirs             | C-100HD (installation au centre du rail)    |     |     |

**GROUPE #028 - Porte coulissante simple encastrée**

|   |                     |              |     |     |
|---|---------------------|--------------|-----|-----|
| 2 | poignées encastrées | C90B         | 626 | HA  |
| 1 | guide encastré      | C-914 x L.R. |     | KNC |
| 1 | rail                | C-104 x L.R. |     | KNC |
| 2 | chariots            | C-911        |     | KNC |
| 1 | guide               | C-913        |     | KNC |
| 1 | cache-rail          | C-130 x L.R. | CA  | KNC |
| 2 | butoirs             | C-100 HD     |     | KNC |

**GROUPE #029 - Portes de compartimentation coupe-feu**

|   |                       |                           |      |      |
|---|-----------------------|---------------------------|------|------|
| 6 | pivots encastrés      | 91105F                    | 630  | IVES |
| 2 | barre-paniques        | 9447L-F x LP373L LBR      | 626  | VD   |
| 2 | retenues murales      | SEM 7830 120VAC           | 689  | LCN  |
| 2 | ferme-portes          | 4003 T STD                | 689  | LCN  |
| 2 | plaques de protection | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630  | HA   |
| 2 | coupe-fumée           | CF-14 x périmètre         | Noir | UN   |
| 2 | bas de porte          | D480-1 x L.R.             | ANOD | UN   |

**GROUPE #030 - Portes de compartimentation coupe-feu (double sens)**

|   |                       |                           |     |      |
|---|-----------------------|---------------------------|-----|------|
| 6 | pivots encastrés      | 91105F                    | 630 | IVES |
| 2 | barre-paniques        | 9447EO-F LBR              | 626 | VD   |
| 2 | retenues murales      | SEM 7830 120VAC           | 689 | LCN  |
| 2 | ferme-portes          | 4003 T STD                | 689 | LCN  |
| 2 | plaques de protection | 190S 10" x L.R. x adhésif | 630 | HA   |





2 coupe-fumée  
2 bas de porte

CF-14 x périmètre  
D480-1 x L.R.

Noir UN  
ANOD UN

## Description des nomenclatures et abréviations

### Description de la nomenclature des serrures :

Exemple : ND10S RHO 626

ND : Série de la serrure  
10 : Fonction de la serrure  
S : Pêne à ressort  
RHO : Modèle du levier  
626 : Fini de la serrure

### Description des fonctions des serrures :

10 : Passage  
40 : Toilette, verrouillage avec un bouton-poussoir  
91 : Bureau et salle de classe, verrouillage avec une pression du bouton-poussoir et déverrouillage avec la clé  
94 : Classe, verrouillage et déverrouillage avec la clé  
96 : Dépôt, toujours verrouillé

### Description des types d'options des cylindres

PD : Avec cylindre  
LD : Sans cylindre  
BD : Cylindre amovible de petit format (Best)

### Description de la nomenclature des barres paniques :

Exemple : CX98L-F 626

CX : Chexit, option avec délai 3-15-secondes  
98 : Série de la panique  
L : Garniture extérieure à levier  
F : Résistance au feu  
626 : Fini de la barre-panique

### Description des options :

CX : Chexit, option avec délai 3-15 secondes  
LX : Surveillance du pêne  
RX : Requête de sortie  
QEL : Rétraction de pêne (mode silencieux)  
EL : Rétraction du pêne  
27 : Tiges verticales en surface  
47 : Tiges verticales encastrées (projection 5/8")



48 : Tiges verticales encastrées (projection 1 ½")

75 : Mortaise

F : Coupe-feu

LBR : Sans tiges au bas de la porte

ALK : Ensemble avertisseur sonore (alarm kit)

#### Description des garnitures :

EO : Sortie seulement

L : Levier

L-BE : Levier sans cylindre

NL-OP : Poignée à tirer par autre (utiliser sur les portes en aluminium)

#### GÉNÉRALITÉS - Nomenclature des abréviations :

L.R. : Longueur requise

H.R. : Hauteur requise

SA : Surface adhésive

#### Charnières

NRP ou FNA : Goupille (tige ou fiche) non amovible (sécurisée avec une vis allen)

#### Ferme-porte

EDA : Extra Duty Arm (bras extra robuste)

HEDA : Hold Open Extra Duty Arm (maintient le bras extra robuste ouvert)

CUSH : Cush-n-Stop Arm (bras d'arrêt)

SCUSH : Spring Cush-n-Stop Arm (bras d'arrêt avec ressort)

SHCUSH : Spring Hold Open (maintient la porte en ouverture)

DEL-DA : Delayed Action Cylinder (retarde le délai de la fermeture de la porte)

WMS : Wood & Machine Screws (vis à bois et à métal)

PA : Parallel Arm (bras en parallèle)

REG : Regular Arm (bras ordinaire standard)

#### Bas de porte automatique

320V : Requis sur une porte en acier

50MHD avec embout : Requis sur une porte en bois

#### Nomenclature des fournisseurs :

|      |                            |
|------|----------------------------|
| AL   | Alarm-Lock                 |
| AR   | Adams-Rite                 |
| BE   | Best                       |
| BEA  | Bea                        |
| BESA | Besam                      |
| CAM  | Camden                     |
| CBH  | Canadien Builders Hardware |
| COR  | Corbin                     |
| DORM | Dorma                      |
| DRX  | Dorex                      |



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| F    | Falcon                      |
| GJ   | Glynn Johnson               |
| GSH  | Gallery Speciality Hardware |
| HA   | Hager                       |
| HORT | Horton                      |
| IVES | Ives                        |
| KNC  | K.N. Crowder                |
| LCN  | LCN Ingersoll Rand          |
| LOCK | Locknetics                  |
| PEM  | Pemko                       |
| RCI  | Rutherford Controls         |
| RIX  | Rixon                       |
| RW   | Rockwood                    |
| ROT  | Roton                       |
| SCHL | Schlage                     |
| SECU | Securistor                  |
| SEN  | GE Sentrol                  |
| SM   | Standard Metal              |
| STAN | Stanley                     |
| TRI  | Trimco                      |
| UN   | Unique Architectural        |
| VD   | Von Duprin                  |
| ZR   | Zéro                        |

Nomenclature des finis selon les normes BHMA/ANSI :

BHMA : Builders Hardware Manufacturers Association est certifiée par l'American National Standards Institute (ANSI) pour développer et maintenir les normes de performance de la serrurerie de bâtiments.

ANSI : American National Standards Institute est une organisation qui coordonne l'élaboration de normes consensuelles volontaires aux États-Unis.

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| ANOD       | Aluminium anodisé clair               |
| ANCLR      | Aluminium anodisé clair               |
| CLR        | Aluminium anodisé clair               |
| MIL        | Aluminium non anodisé                 |
| <b>630</b> | <b>Acier Inoxydable</b>               |
| <b>689</b> | <b>Aluminium</b>                      |
| <b>628</b> | <b>Aluminium anodisé clair satiné</b> |
| 719        | Aluminium naturel                     |
| 600        | Apprêté pour peinture                 |
| 651        | Chrome brillant sur acier             |
| 625        | Chrome brillant sur laiton            |
| 652        | Chrome satiné sur acier               |
| <b>626</b> | <b>Chrome satiné sur laiton</b>       |
| 632        | Laiton brillant sur acier             |
| 605        | Laiton brillant sur laiton            |
| 633        | Laiton satiné sur acier               |



|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 606 | Laiton satiné sur laiton   |
| 123 | Laqué aluminium sur acier  |
| 153 | Laqué aluminium sur laiton |
| 631 | Laqué noir mat sur acier   |
| 622 | Laqué noir mat sur laiton  |
| 645 | Nickel brillant sur acier  |
| 618 | Nickel brillant sur laiton |
| 646 | Nickel satiné sur acier    |
| 619 | Nickel satiné sur laiton   |

Principaux chemins de clés pavillonnaires :

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ABP-GHK                           | Schlage WUSQ-QUAD   |
| ADJ-POL                           | Schlage 35-101E   |
| BNF                               | Falcon KB-577-G   |
| CER                               | Schlage 35-101C   |
| CHM                               | Yale-8SA (à valider avec le Service de la serrurerie, 6 chemins de clés différents) |
| CMD                               | Schlage Everest D134  |
| CMT                               | Falcon KB-577-G   |
| COP                               | Schlage Everest D124  |
| CSL                               | Schlage 35-101F   |
| CRQ                               | Schlage Everest D245  |
| DKN                               | Corbin 59A2   |
| DES-LAU                           | Schlage 35-101G   |
| EPS-ARN                           | Falcon KB-628-G (ancien système), Schlage Everest D235 (nouveau système)            |
| EVT                               | Schlage 35-101-FG   |
| FAB                               | Schlage WTQP-QUAD   |
| FAS                               | Schlage Everest C123  |
| MDE                               | Schlage 35-101EF, Falcon KB-577-G   |
| PAP                               | Schlage VSRQ-QUAD   |
| PLT                               | Corbin 59A2   |
| PRN                               | Schlage VTQP-QUAD   |
| LCT                               | Schlage VUSQ-QUAD   |
| LEM                               | Schlage USQP-QUAD   |
| PSA-EVS                           | Schlage WUSP-QUAD   |
| PBM                               | Schlage 35-101E, 35-101EF (2 chemins de clés)                                       |
| SSI                               | Schlage Everest D234  |
| TSE                               | Corbin 59B1   |
| VCH                               | Corbin 59A2   |
| VND                               | Schlage Everest D125 et Schlage Everest D135 (2 chemins clés)                       |
| Salles de<br>mécanique/électrique | Best 1C7H1  |
| Salle de<br>Télécommunication     | Best 1C7H1  |